ハーモニック・クランプメータ

3 3/4桁液晶表示
25次までの高調波電流も測定



概要

■ 実効値電流および25次までの高調波を測定
■ 測定レンジ：0～400mA／4A／40A／300A／400V／400mV／4000Ω
■ 3 3/4桁液晶表示、バッテリ動作、質量約440g

仕様

■ 電流検出

CT窓径	40mm
耐電圧	AC2200V　1分間

■ 計測

測定機能	負荷電流、漏れ電流、高調波電流、高調波電圧、抵抗
測定方式	CT クランプ方式
測定レンジ	0～400mA／4A／40A／300A／400V／400mV／4000Ω
入力周波数範囲	45～65Hz
演算方式	真の実効値方式（アナログ演算方式）
A／D変換方式	2重積分方式
表示	3 3/4桁液晶表示（単位、記号付）
サンプルレート	2回／秒
オーバ表示	OLを表示
電池電圧低下表示	−+マーク点灯
オートパワーオフ	電源ON後、約20分で電源OFF
付加機能	データホールド
電源	単4乾電池×3
消費電流	約13mA（マンガン電池にて連続で約50時間）
動作温湿度範囲	0～＋40℃、80%RH以下（但し結露なきこと）
保存温湿度範囲	−10～＋60℃、70%RH以下（但し結露なきこと）
外形寸法・質量	約70W×223H×34Dmm、約440g（電池含む）

■ 付属品

取扱説明書	1部
キャリングケース	1ケース
乾電池（UM-4）	3本（本体内蔵）
テストリード	赤・黒各1本

Copyright © 2000 KIKUSUI ELECTRONICS CORP. All rights reserved.